

SUBCON...-SH

mit einer Kabeleinführung

	starr	flexibel
	[mm ²]	AWG

Anschlußdaten

Printklemme 0,14-1,5 0,14-1,0 26-16

Beschreibung	Typ		Artikel-Nr.	Stück.	Pck.
SUB-D-Stecker mit einer Kabelzuführung	9polig	Buchse	SUBCON 9/F-SH	27 61 49 9	1
		Stift	SUBCON 9/M-SH	27 61 50 9	1
	15polig	Buchse	SUBCON 15/F-SH	27 61 59 6	1
		Stift	SUBCON 15/M-SH	27 61 60 6	1
	25polig	Buchse	SUBCON 25/F-SH	27 61 61 9	1
		Stift	SUBCON 25/M-SH	27 61 62 2	1

Zubehör

Schraubendreher , Klinge: 0,4 x 2,5 x 75 mm, Länge: 150 mm	SZN/K	12 02 39 9	1
Optionale Befestigungsschraube , kurze Ausführung (o. Rändel)	SUBCON-SHORTSCREW	27 99 69 4	20

Technische Daten

Steckeranschluß	9-, 15- oder 25polige D-SUB Stift- bzw. Buchsenleiste
max. Spannung	60 V AC/DC
Stromtragfähigkeit	1 A
Steckzyklen	> 50
Kabeldurchmesser (max./min.)	10 mm/4 mm
Befestigungsschrauben/Anzugsmoment	4-40 UNC/0,4 Nm
Schraubklemmen:	
Anschlußquerschnitt (starr/flexibel/AWG)	0,14-1,5 mm ² / 0,14-1 mm ² / AWG 26-14
Anzugsmoment	0,4 Nm
Temperaturbereich	- 20 °C bis + 75 °C
Gehäusematerial	ABS-V0, metallisiert
Pinbelegung	alle 1 : 1

	A	B	C
9polig	44,5	36,0	56,4
15polig	44,5	44,3	64,7
25polig	49,5	58	78,7